

公制螺纹 (M)	螺牙标准	适用电缆 外径	公制	英制	螺纹外径 ODD1	螺纹长度 L1	接合长度 L2+L3
型号							

M16A-10-Φ 10-SS	M16*1.5	6--10	Φ 10	1/4"	16	8	17
M20A-12-Φ 12-SS	M20*1.5	8--12	Φ 13	3/8"	20	8	18
M20A-14-Φ 15-SS	M20*1.5	8--14	Φ 16	1/2"	20	11	23
M25A-18-Φ 20-SS	M25*1.5	13--18	Φ 20	3/4"	25	14	22
M32A-25-Φ 25-SS	M32*1.5	18--25	Φ 25	1"	32	15	28
M40A-30-Φ 32-SS	M40*1.5	25--30	Φ 32	1 1/4"	40	15	30
M50A-39-Φ 38-SS	M50*1.5	32--41	Φ 38	1 1/2"	50	16	32
M63A-46-Φ 51-SS	M63*1.5	38--46	Φ 51	2"	63	18	34
M76A-52-Φ 64-SS	M76*1.5	42--52	Φ 64	2 1/2"	76	22	38
M88A-62-Φ 75-SS	M88*2	55--62	Φ 75	3"	88	22	46
M100A-84-Φ 100-SS	M100*2	78-84	Φ 100	4"	114	24	50

英制螺纹 (G)	螺牙标准	适用电缆 外径	公制	英制	螺纹外径 ODD1	螺纹长度 L1	接合长度 L2+L3
型号							

G3/8A-8-Φ 10-SS	G3/8"	4--8	Φ 10	1/4"	16.5	8	17
G3/8A-10-Φ 12-SS	G3/8"	6--10	Φ 13	3/8"	16.5	8	18
G1/2A-12-Φ 15-SS	G1/2"	8--12	Φ 16	1/2"	21.3	11	23
G3/4A-18-Φ 20-SS	G3/4"	13--18	Φ 20	3/4"	26.6	14	22
G1A-25-Φ 25-SS	G1"	17--25	Φ 25	1"	33.4	15	28
G1A-25-Φ 30-SS	G1"	25--30	Φ 32	1"	33.4	15	28
G1A-25-Φ 32-SS	G1 1/4"	24--30	Φ 32	1 1/4"	42.1	15	30
G1A-25-Φ 32-SS	G1 1/2"	30--39	Φ 38	1 1/2"	47.8	16	32
G1A-25-Φ 32-SS	G2"	38--46	Φ 51	2"	59.6	18	34

德制螺纹 型号	(PG) 螺牙标准	适用电缆 外径	公制	英制	螺纹外径 ODD1	螺纹长度 L1	接合长度 L2+L3
PG9A-08-Φ10-SS	PG9	4--8	Φ10	1/4”	15.2	8	16
PG11A-10-Φ12-SS	PG11	6--10	Φ13	3/8”	18.6	9	17
PG13.5A-12-Φ15-SS	PG13.5	8--12	Φ16	1/2”	20.4	11	23
PG21A-18-Φ20-SS	PG21	13--18	Φ20	3/4”	28.3	14	23
PG29A-25-Φ25-SS	PG29	18--25	Φ25	1”	37	15	28
PG29A-30-Φ32-SS	PG29	25-30	Φ32	1 1/4”	37	15	30
PG36A-30-Φ38-SS	PG36	26-32	Φ38	1 1/2”	47	16	32
PG48A-46-Φ51-SS	PG48	38-46	Φ51	2”	59.3	18	34
该产品可定制各类材质、内外螺纹等；如有需求请咨询销售部。							