

产品参数

Product parameter



螺牙规格

M牙、PG牙。

颜色

黑色(B),灰色(G),蓝色(N),红色(R),白色(W)。

工作温度

-40°C~ +100°C短时可达+120°C。

材质

A.C.E.F 部分以 UL 认可之尼龙 PA制成 (防火等级 UL 94V-2), B 及 D 部分采用 EPDM 耐候橡胶制成。

防护等级

在规定的卡口范围内, 并使用O形密封圈旋紧迫紧头, 达到IP68-5Bar。

防火等级

UL94V-2.最高可达V0级防火级别。

产品说明

本产品为多出线孔型设计, 产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性。

螺纹规格	产品型号	电缆外径 mm	螺纹外径 C1 mm	螺纹长度 C2 mm	扳手径 A & F mm	包装 pcs
	黑色(B)					
	灰色(G)					
M16 X 1.5	M20A-H7-02	2 ~ 1.3	20	15	27 / 27	50
M20 X 1.5	M20A-H7-03	3 ~ 2	20	15	27 / 27	50
M25 X 1.5	M25A-H7-03	3.6 ~ 2.6	25	15	33 / 33	50
M32 X 1.5	M32A-H7-06	6 ~ 4.6	32	15	41 / 42	10
PG16	PG16A-H7-03	3 ~ 2	22.5	11	30 / 27	50
PG21	PG21A-H7-03	3.6 ~ 2.6	28.3	12.5	36 / 33	50
PG29	PG29A-H7-06	6 ~ 4.6	37	12	46 / 42	10